

Ficha Técnica | Pulverizadora

# MF530R

---



MASSEY FERGUSON

# MF530R

## Motor

Modelo	AGCO Power
N° Cilindros	6
Potencia	200 hp / 1900 rpm
Cilindrada	6.6 litros
Aspiración	Turbo

## Transmisión

Tipo	Hidrostática 4x4 con control electrónico independiente
Bomba	Una bomba de pistón
Motor de rueda	Axial con PWM independiente

## Velocidades

Máx. Pulverización	32 km/h (R46")
Máx. Transporte	45 km/h (R46")

## Freno

Tipo	Hidrostático dinámico + Pedal
Estacionamiento	Disco electro-hidráulico

## Chasis

Tipo	Flex-frame
Material	Aleación de acero
Formato	Sección C

## Suspensión

Tipo	Neumática activa independiente con barras estabilizadoras
------	---

## Trocha

Ajuste	Accionamiento hidráulico
Mínima	2.8 m
Máxima	3.4 m

## Dirección

Tipo	Hidráulica
------	------------

## Sistema Eléctrico

Batería	1 de 170 A
Voltaje	12 V
Alternador	200 A

## Dimensiones y Pesos

Longitud total	8.5 m
Altura Total	4.0 m
Ancho mínimo	3.2 m
Distancia entre ejes	4.4 m
Despeje	1,65 (R46)
Peso (vacío)	10.320 kg

## Cabina

Superficie cristales	5.7 m <sup>2</sup>
Radio	Instalación + Altavoces
Aire acondicionado	Caliente + Frío
Filtros	1 filtro de carbón activo
Volante	Con ajuste de altura y profundidad
Asiento	Neumático
Asiento del instructor	Estándar
Salida del aire comprimido	Estándar
Escalera con extensión y retracción automática	Automática
Iluminación	8 luces led - techo + 2 luces led azules - aguilón

## Capacidades

Combustible	350 L
-------------	-------

## Rodados

Especificación	380 / 90R46
----------------	-------------

## Tanque de Producto

Capacidad	3000 L
Material	Polietileno
Punto de recarga	2" y 3"
Agitador	2 agitadores hidráulicos

## Control de pulverización

Modelo	Massey Guide - Standard
Sensor de altura de barra	Estándar

## Tecnología Integrada

Piloto automático	Estándar
Telemetría	Massey Connect

## Aguilón

Ancho	30 m
Altura Min. Barra	32 cm (pos.1) o 73 cm (pos.2)
Altura max. Barra	218 cm (pos.1) o 259 cm (pos.2)
Tubería	Acero inoxidable de 1"
Portaboquillas	Quíntuple
Distancia entre boquillas	50 cm
No. de Secciones	9
Accionamiento	Electro-neumático

## Bomba de Recarga

Tipo	Accionamiento hidráulico
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidad	Máximo 568 L/min

## Tanque de Agua Limpia

Capacidad	350 litros (lava-frascos) + 40 litros (operador)
Material	Polietileno

## Bomba Pulverización

Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor hidráulico
Caudal máximo	549 L/min
Material	Acero inoxidable

## Estación de Recarga

Iluminación	Estándar
Sistema de recarga	Estándar
Recarga frontal	Estándar
Salida de aire con acoplamiento rápido	Estándar
Eductor químico	Estándar

## Eductor Químico

Material	Polietileno
Bomba independiente del sistema de pulverización	Estándar
Capacidad	26,5 L

## Filtros del Sistema de Pulverización

Filtro principal	30 micras
Filtro de línea	80 micras



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 800-MF92426

6 3