

Ficha Técnica | Tractores Series Entry

MF2600E



MASSEY FERGUSON

MF2600E

Motor	MF2665E	MF2670E	MF2680E
Marca		Perkins	
Modelo	1104A-44	1104A-44T	
Potencia	85 hp	95 hp	105 hp
Aspiración	Natural	Turbocargado	
Cilindros		4	
Desplazamiento		4.4 L	
Inyección		Directa	
Revoluciones nominales		2,200 rpm	
Filtro de aire		Seco doble elemento	

Embrague	
Tipo	Split Torque
Material	Cermetálico
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión	
Tipo	Estándar
Marchas	8 x 2
Velocidad máxima	30 km/h

Toma de fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico
¹ Potencia Máxima Certificada	75.4 hp

¹Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,351.1 kgf**
² Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	1,548.0 kgf**

²Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004
**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	36.2 L/min
Presión	2,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Dos

Capacidades	
Tanque de combustible	100 L
Cárter del motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14.5 L
Hidráulico y Transmisión	50 L

Dimensiones (4WD)	
Distancia entre ejes (mm)	2,118
Largo total (mm)	3,958
Altura máxima (mm)	2,670
Despeje (mm)	450
Peso de embarque (kg)	3,750

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	-
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	-
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	-

Ambiente del Operador	
• Cofre metálico de apertura frontal	
• Semi-plataforma	
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas	
• Freno de estacionamiento manual	
• Pedales suspendidos	
• Frenos mecánicos independientes	
• Asiento regulable con cinturón de seguridad	
• ³ Marco de seguridad ROPS fijo Certificado (6282244M91)	
• Caja portaherramientas	
• Triángulo reflejante	

³Certificado por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipamiento Estándar	
• Manual de operación	
• Juego de 8 contrapesos frontales de 35 kg c/u	
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u	
• Toldo metálico	



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426