

Ficha Técnica | Tractores Global Series

MF4708



MASSEY FERGUSON

MF4708

Motor	
Modelo	AGCO Power 33DTICO
Potencia	85 hp
Aspiración	Turbo Intercooler
Cilindros	3
Desplazamiento	3.3 L
Inyección	Directa
Revoluciones Nominales	2,200 rpm
Filtro de aire	Interno doble elemento

Embrague	
Tipo	PowerShuttle
Accionamiento	Multidisco en baño de aceite

Transmisión Power 12	
Estándar	Easy Rider
Marchas	12 avance / 12 reversa
Velocidad Máxima	30 km/h

Inversor	
Estándar	Electro-hidráulico

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Electro-hidráulico
¹ Potencia Máxima Certificada	75.5 hp

¹Conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2016

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Electro-hidráulico
Ángulo de Viraje	55°
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
² Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,806.1 kgf **
² Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	2,347.5 kgf **

²Conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2016
**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	65 L/min
Presión	3,000 psi
Caja de Válvulas de Triple Acción	Dos

Capacidades	
Tanque de Combustible	100 L
Cárter del Motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14 L
Hidráulico y Transmisión	45 L

Dimensiones y Peso	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,250 mm	2,358 mm
Largo total	4,454 mm	4,562 mm
Ancho mínimo**		1,790 mm
Trocha trasera mínima**		1,523 mm
Altura máxima	2,560 mm	2,594mm
Despeje		450 mm
Peso de embarque	2,800 kg	3,300 kg

**Con rodado 18.4-30

Rodados	2WD	4WD
	15.5-38 / 7.5-16	15.5-38 / 13.6-24
	15.5-38 / 10.0-16	18.4-30 / 13.6-24
	18.4-30 / 7.5-16	18.4-30 / 12.4-24
	18.4-30 / 10.0-16	

Ambiente del Operador	
•	Cofre metálico abatible de apertura frontal
•	Semi-plataforma totalmente aislada
•	Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
•	Pedales suspendidos
•	Freno de estacionamiento por palanca manual
•	Asiento con suspensión mecánica regulable
•	Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
•	Inversor de marchas en el panel de instrumentos
•	Cinturón de seguridad
•	³ Marco de seguridad ROPS abatible Certificado
•	Espejo retrovisor
•	Triángulo reflejante

³Conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2016

Equipamiento Estándar	
•	Manual de Operación
•	Toldo metálico
•	Juego de 10 contrapesos delanteros de 40 kg c/u
•	Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
•	Caja portaherramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426

Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización
de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

1, 2 y 3 Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP.