

Ficha Técnica |

# MF6690

---



MASSEY FERGUSON

# Ficha Técnica |

# MF6690

Rendimiento		Sistema de Limpieza		Capacidades	
Potencia al Motor (hp)	265	Tipo	Doble cascada	Tanque de combustible (L)	470.0
<b>Motor</b>		Zarandas	Grano fino / Grano grueso	Carter del motor (L)	24.7
Modelo	AGCO Power 634 DSA	Área total de zarandas (m <sup>2</sup> )	4.26	Sistema de enfriamiento (L)	46.0
Aspiración	Turbo Intercooler	Tipo de ventilador	Centrífugo	Sistema hidráulico (L)	62.0
No. Cilindros	6	Velocidad del ventilador (rpm)	600~1,300	Transmisión (L)	8.0
Inyección	Directa	Retrilla	Por gravedad	Reductores finales (L)	8.0 por reductor
Cilindrada (L)	7.4	Zaranda superior	Escamas regulables		
Filtro de Aire	Externo	Largo / ancho (m)	1.58 x 1.20		
<b>Transmisión</b>		Área (m <sup>2</sup> )	1.90		
Tipo	Hidrostática 2WD	Zaranda inferior	Escamas regulables	<b>Peso y Dimensiones</b>	
Velocidades avance / reversa	3 / 3	Largo / ancho (m)	1.55 x 1.20	Peso de embarque (kg)	12,400
<b>Dirección</b>		Área (m <sup>2</sup> )	1.86	Largo total (mm)	7,450
Tipo	Hidrostática	Área total (m <sup>2</sup> )	4.26	Ancho mínimo (mm)	3,510
<b>Cabezales</b>		<b>Almacenamiento y Descarga</b>		Altura de transporte (mm)	4,000
Maicero	De 6, 8 y 10 surcos .76 m	Depósito de granos			
Flexible	20, 23 y 25 pies	Capacidad (L)	7,000		
Draper	25 pies	Caudal de descarga (L/seg)	86.0		
<b>Unidad de Trilla</b>		Sistema de descarga	Por torre		
Cilindro	De alta inercia	<b>Picador y Espaciador de Pajas (Opcionales)</b>			
Ancho / diámetro (mm)	1,270 / 600	Tipo de picador	Cuchillas rotativas y contracuchillas fijas		
Cantidad de barras	8	Transmisión	Mecánica por banda		
Revoluciones del cilindro (rpm)	430~1,260	Tipo de espaciador	Tiras de hule		
Variador	Hidráulico	<b>Rodados</b>			
Ángulo de envolvimiento (º)	117	Delantero	30.5 - 32 R1		
Área de cobertura (m)	0.80	Trasero	18.4 - 26 R1		
<b>Sistema de Separación</b>		<b>Tecnología Abordo (Opcional)</b>			
Tipo	2 rotores helicoidales	Piloto automático	Auto - Guide 3000		
Diámetro (mm)	470	Telemetría	AGCOMMAND		
Largo (mm)	3,500	FIELDSTAR	(Sensor de rendimiento, Sensor de pérdidas, Sensor de humedad, Mapeo, Posicionamiento global)		
Rotación (rpm)	510				
Accionamiento	Mecánico por banda				
Cantidad de rejillas	4 con deflectores direccionales				
Área total de separación (m)	13.3				

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

Para más detalles visita la página  
[www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 800-MF92426



MASSEY FERGUSON